



EZ2250i / EZ2350i

全能高效的進階工業型條碼標籤機

擁有堅實耐用的金屬機身以及簡潔直觀的彩色LCD圖形化操作介面
具備大印量、耐用性與人性化使用介面的多功能工業型條碼標籤機
能夠滿足絕大部分的列印需求



配備彩色LCD螢幕
及四向操作鍵
提供最簡易的直覺化操控介面



紙張偵測定位鍵
USB Host外接裝置連接埠
網路連接埠
單機或遠端操作皆適宜



堅實耐用的金屬機身
及列印機心
展現工業級的列印效能



專利破帶內外卷自動偵測切換裝置
安裝更方便、操作更簡單

機種	EZ2250i	EZ2350i
列印模式	熱感式/熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
列印寬度	4.09" (104 mm)	
列印長度	最小列印長度為0.16"(4 mm)** 最大列印長度為100"(2540 mm)	最小列印長度為0.16"(4 mm)** 最大列印長度為45" (1143 mm)
記憶體	Flash	8 MB Flash(使用者可用容量為4 MB)
	SDRAM	16 MB
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊	
耗材規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制
	紙張寬度	標準：25.4 mm(1 吋)~118 mm(4.64 吋) 裝備裁刀時：最大117 mm(4.61 吋) 裝備剝紙器/背紙回收器時：最大118 mm(4.64 吋)
	紙張厚度	0.06 mm(0.003 吋)~0.25 mm(0.01 吋)
	紙捲外徑	使用76.2 mm(3 吋)紙捲軸芯時，最大外徑為203.2 mm(8 吋)；使用38.1 mm(1.5 吋)紙捲軸芯時，最大外徑為152.4 mm(6 吋)
	紙捲軸芯	38.1 mm(1.5 吋)~76.2 mm(3 吋)
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型
	長度	450 m(1471 呎)
	寬度	30 mm(1.18 吋)~110 mm(4.33 吋)
	最大外徑	76 mm(2.99 吋)
軸芯	25.4 mm(1 吋)	
程式語言	EZPL、GEPL、GZPL；可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel(僅支援EZPL)
	驅動程式	Windows 2000、XP、Vista、7，以及Windows Server 2003和2008
	DLL	Windows 2000、XP and Vista
內建字體	Bitmap字體	Bitmap字體：6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可旋轉角度為0°、90°、180°、270°
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可下載向量字體(TTF)，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°
條碼	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、1 of 5 & 1 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro QR code、以及Aztec code
碼頁	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode(UTF8、UTF16)	
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB2.0連接埠 RS-232(DB-9)串列埠 10/100Mbps乙太網路 USB Host	
控制面板	三組單色LED指示燈：Power on、Ribbon out，以及Media out 三組多功能硬體控制鍵：FEED、PAUSE，以及CANCEL 紙張偵測校準鍵	
計時裝置	標準內鍵	
工作環境	電源	100-240VAC、50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)
	操作溫度	41°F to 104°F(5°C to 40°C)
濕度	儲存溫度	-4°F to 122°F(-20°C to 50°C)
	操作溼度	30-85%、non-condensing
安規	10-90%、non-condensing	
機體尺寸	長度	512 mm (20.15 吋)
	高度	291 mm(11.45 吋)
	寬度	274 mm(10.78 吋)
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為15 公斤(33 磅)	
選購項目	裁刀 自動剝紙與背紙回收器 並列連接埠(IEEE1284) 自動貼標機介面連接線(1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V、for project base) 外掛紙捲架(最大紙捲外徑為250 mm/10 吋) 外接式正向/反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購單單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。



韋立特殊印刷品有限公司
Welly Special Printed Co., Ltd.
地址：新北市五股區中興路一段8號4樓之9-10
Tel: 886-2-8976-9010(Rep.) Fax: 886-2-8976-9011
E-mail: mwelly@ms62.hinet.net
http://www.barcodeink.com.tw