



## GS550 影像式二維條碼掃描器

高效及多用途的 1D/2D 條碼掃描器

GS550具有優越的性能及符合人體工學的外觀及握持設計  
支援一維條碼及二維條碼的掃描判讀，不僅符合現有的使用需求  
更可提早掌握二維條碼應用的快捷與便利



支援所有標準一維條碼  
以及主流的二維條碼  
不論是在紙面或電子螢幕上  
皆能精確快速的判讀條碼內容



可支援手持掃描模式  
或支架固定掃描模式  
並可設定自動檢測  
及自動掃描功能



配備先進的解碼技術  
掃描條碼更準確快捷



另可選購造型流線優美  
的掃描器放置架

機種	GS550U	GS550K
支援介面	USB2.0 連接埠	Keyboard Wedge
光學鏡頭	640 x 480 像素	
掃描速度	13 mil UPC 可達到 4 英寸/秒	
掃描角度	水平 42.4°；垂直 30.8°	
PCS值	條碼比對值可支援到 35%	
斜度、偏度	斜度60°、偏度70°	
支援條碼種類	Aztec、China Post(Hong Kong 2 of 5)、Chinese Sensible(Han Xin) Code、Codabar、Codablock A & F、Code 128、Code 39、Code 93、Data Matrix、EAN/JAN-13、EAN/JAN-8、GS1 Composite Codes、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 Emulation、GS1-128、Interleaved 2 of 5、Korea Post、Matrix 2 of 5、MicroPDF417、MSI、NEC 2 of 5、Postal Codes-Linear、PDF417、QR Code、Straight 2 of 5 IATA(two-bar start/stop)、Straight 2 of 5 Industrial(two-bar start/stop)、TCIF Linked Code 39(TLC39)、UPC-A、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、UPC-E0、UPC-E1	
電源	4.0V DC - 5.0V DC	
耗電量	2 W (400mA @ 5V DC - 操作) 0.45 W (90mA @ 5V DC - 待機)	
安規	CE、FCC、BSMI	
工作環境	操作溫度	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	儲存溫度	-40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
濕度	相對濕度5% - 95%、非凝結狀態	
光源	0 - 100,000 Lux (9,290 燭光)	
防塵防水	IP42 防塵防水	
耐摔防護	1m 落摔等級	
機體尺寸	長度	4.33" (110 mm)
	高度	6.02" (153 mm)
	寬度	2.76" (70 mm)
機體重量	120 g	
機體顏色	黑橘、白紅	



韋立特殊印刷品有限公司

Welly Special Printed Co., Ltd.

地址：新北市五股區中興路一段8號4樓之9-10

Tel: 886-2-8976-9010(Rep.) Fax: 886-2-8976-9011

E-mail: mwelly@ms62.hinet.net

http://www.barcelink.com.tw